

GUIDE DE DIMENSIONNEMENT DES APPLICATIONS ALIMENTAIRES

Trouvez le système de filtration recommandé
selon l'application de restauration.



90 Walker Drive,
Brampton, ON L6T 4H6



1 888 DANAMARK
(326-2627)



askus@danamark.com



www.danamark.com

 MACHINES À GLAÇONS	ÉQUIPEMENT / CAPACITÉ	SYSTÈME RECOMMANDÉ	DÉBIT	DIMENSIONS DU SYSTÈME (H x L x P)
	Jusqu'à 650 lb/jour	EV9202-61 Système de filtration d'eau QC7i simple 4FC5S	2,5 gpm	18" x 8" x 5,25"
	650 à 1 200 lb/jour	EV9202-62 Système de filtration d'eau QC7i double 4FC5S	5,0 gpm	19" x 17" x 5,75"
	Jusqu'à 500 lb/jour combiné à un distributeur d'eau chaude de moins de 10 gallons	EV9202-61 Système de filtration d'eau QC7i simple 4FC5S	2,5 gpm	18" x 8" x 5,25"

 CAFÉ	ÉQUIPEMENT / CAPACITÉ	SYSTÈME RECOMMANDÉ	DÉBIT	DIMENSIONS DU SYSTÈME (H x L x P)
	Infuseur à une tête	EV9272-00 Système de filtration d'eau QL3-BH	0,5 gpm	16,5" x 3,75" x 4"
	Infuseur à deux têtes	EV9272-41 + EV9613-26 Système de filtration d'eau QC7i-MH	1,67 gpm	26,69" x 8,04" x 5,25"
	Jusqu'à 4 infuseurs à une tête	EV9202-61 Système de filtration d'eau QC7i simple 4FC5S	2,5 gpm	18" x 8" x 5,25"

 ESPRESSO / CAFÉ DE SPÉCIALITÉ	ÉQUIPEMENT / CAPACITÉ	SYSTÈME RECOMMANDÉ	DÉBIT	DIMENSIONS DU SYSTÈME (H x L x P)
	Une machine à une tête	EV4339-60 Ensemble de filtration d'eau Claris Ultra M	0,5 gpm	21" x 4" x 5"
	Une machine à deux têtes	EV4339-65 Ensemble de filtration d'eau Claris Ultra XL	1,0 gpm	21" x 5,5" x 5,5"
	Une machine à trois têtes	EV9202-61 Système de filtration d'eau QC7i simple 4FC5S	2,5 gpm	18" x 8" x 5,25"

 BOISSONS À LA FONTAINE	ÉQUIPEMENT / CAPACITÉ	SYSTÈME RECOMMANDÉ	DÉBIT	DIMENSIONS DU SYSTÈME (H x L x P)
	Un carbonateur simple	EV9202-21 Système de filtration d'eau QC7i simple 4FC5	2,5 gpm	18" x 8" x 5,25"
	Deux carbonateurs	EV9202-22 Système de filtration d'eau QC7i double 4FC5	5,0 gpm	19" x 17" x 5,75"

 JUS	ÉQUIPEMENT / CAPACITÉ	SYSTÈME RECOMMANDÉ	DÉBIT	DIMENSIONS DU SYSTÈME (H x L x P)
	Un distributeur de 2 à 3 saveurs	EV9202-21 Système de filtration d'eau QC7i simple 4FC5	2,5 gpm	18" x 8" x 5,25"
	Un distributeur de 4 à 6 saveurs	EV9202-22 Système de filtration d'eau QC7i double 4FC5	5,0 gpm	19" x 17" x 5,75"

 VAPEUR ET FOURS COMBINÉS	ÉQUIPEMENT / CAPACITÉ	SYSTÈME RECOMMANDÉ	DÉBIT	DIMENSIONS DU SYSTÈME (H x L x P)
	Fours et étuves à injection de vapeur sans chaudière (Cleveland Convotherm)	EV4339-75 Ensemble de filtration Claris avec cartouche XL	1,0 gpm	21" x 5,5" x 5,5"
	Petits appareils de comptoir à chaudière - cuiseurs vapeur/fours (Cleveland, Alto-Shaam, Lainox)	EV9797-50 Système de filtration CT Countertop Kleensteam	1,67 gpm	15,23" x 13,72" x 6,23"
	Grands cuiseurs vapeur/fours à chaudière (Cleveland, Alto-Shaam, Lainox)	EV9797-22 Système de filtration Kleensteam II double	5,0 gpm	25,5" x 20,5" x 7"
	Fours combinés Rational ICP et SCC standards	EV9202-22 Système de filtration d'eau QC7i double 4FC5	5,0 gpm	19" x 17" x 5,75"
	Fours combinés Rational ICP et SCC superposés	EV9202-23 Système de filtration d'eau QC7i triple 4FC5	7,5 gpm	19" x 21" x 5,75"

 THÉ	ÉQUIPEMENT / CAPACITÉ	SYSTÈME RECOMMANDÉ	DÉBIT	DIMENSIONS DU SYSTÈME (H x L x P)
	Filtration fine, réduction du chlore et contrôle du tartre	EV9202-61 Système de filtration d'eau QC7i simple 4FC5S	2,5 gpm	18" x 8" x 5,25"
	Sélection ionique réglable pour une dureté carbonatée adaptée et une protection contre la corrosion	EV4339-65 Ensemble de filtration d'eau Claris Ultra XL	1,0 gpm	21" x 5,5" x 5,5"
	Combinaison espresso, café, thé, thé glacé et glace	Systèmes Everpure EZ-RO Veuillez nous appeler pour de l'aide au dimensionnement		



EAU POTABLE / REMPLEURS DE VERRES



ÉQUIPEMENT / CAPACITÉ	SYSTÈME RECOMMANDÉ	DÉBIT	DIMENSIONS DU SYSTÈME (H x L x P)
Eau potable / remplisseur de verres	EV9298-20 Système de filtration d'eau QL3B-4FCP - certifié pour la réduction des microplastiques et des substances chimiques persistantes PFOS/PFAS	1,67 gpm	16,81" x 3,48" x 5,75"



APPLICATIONS COMBINÉES



ÉQUIPEMENT / CAPACITÉ	SYSTÈME RECOMMANDÉ	DÉBIT	DIMENSIONS DU SYSTÈME (H x L x P)
Café, thé, boissons à la fontaine, glace et vapeur	EV9328-06 Système de filtration High Flow CSR Triple MC	5,10 gpm	25,59" x 30" x 6,74"
Café, thé, boissons à la fontaine, glace et vapeur	EV9437-10 Système de filtration High Flow CSR Quad MC	6,68 gpm	25,69" x 34" x 6,75"
Café, thé, boissons à la fontaine, glace et vapeur	EV9329-73 High Flow CSR Triple 7FC	7,5 gpm	25,59" x 30" x 6,75"
Café, thé, boissons à la fontaine, glace et vapeur	EV9329-44 High Flow CSR Quad 4FC	10 gpm	19,5" x 34" x 6,75"



LAVAGE DE VAISSELLE



ÉQUIPEMENT / CAPACITÉ	SYSTÈME RECOMMANDÉ	DÉBIT	DIMENSIONS DU SYSTÈME (H x L x P)
Lave-vaisselle commerciaux Lave-verres commerciaux Chauffe-eau d'appoint pour lavage (jusqu'à 170 °F à l'entrée)	EV9799-11 Système Kleenware HTS-11 - prévention du tartre et contrôle de la corrosion	15 gpm	12,5" x 4,75" x 4,75"

NOTE IMPORTANTE SUR LA QUALITÉ DE L'EAU

Les systèmes de filtration indiqués sont recommandés lorsque la qualité de l'eau d'alimentation respecte les spécifications et directives du fabricant de l'équipement. Lorsque la qualité de l'eau ne respecte pas ces exigences, un système d'osmose inverse, avec ou sans adoucisseur d'eau, peut également être requis.